ZESTAWIENIE RÓŻNIC
ePMP2000 vs ePMP3000

k.jasek@kajakom.pl; kom: +48 65 547 6007

	ePMP2000	ePMP2000L	ePMP3000L	ePMP3000
Maksymalna ilość obsługiwanych końcówek klienckich	do 120	do 10 (z opcją zwiększenia do 120)	do 64	do 120
Technologia	2x2 MIMO OFDM	2x2 MIMO OFDM	2x2 MIMO OFDM	4x4 MIMO OFDM
Antena Sektorowa	Dedykowana 2x2 90® Cambium/Horn RF Elements (adapter)	Dedykowana 2x2 90® Cambium/Horn RF Elements (adapter)	Dedykowana 2x2 90® Cambium/Horn RF Elements (adapter)	Dedykowana 4x4 90® Cambium
Wsparcie dla opcjonalnej anteny beamformig	TAK	TAK	NIE	TAK w przyszłych wersjach oprogramowania
Kompatybilne końcówki klienckie	iSM, cSM, Force 180/190/200/300, Elevate	iSM, cSM, Force 180/190/200/300, Elevate	iSM, cSM, Force 180/190/200/300, Elevate	iSM, cSM, Force 180/190/200/300, Elevate
Zasilanie	48V aktywne 802.3at/pasywne	48V aktywne 802.3at/pasywne	14-30V pasywne	48V aktywne 802.3at/pasywne
Port Ethernet	1x1Gbit	1x1Gbit	1x1Gbit	1x1Gbit+1xSFP
Cyfrowy filtr zakłóceń sąsiedniokanałowych	TAK	TAK	NIE	TAK
Dostępne szerokości kanałów	5/10/20/40 MHz	5/10/20/40 MHz	20/40/80 MHz	20/40/80 MHz 5/10 w przyszłych wersjach oprogramowania
Maksymalna przepływność UDP	220Mbps/40MHz	220Mbps/40MHz	600Mbps/80MHz	1,2Gbps/80MHz
Antena GPS	Wewnętrzna + opcjonalna zewnętrzna	Wewnętrzna + opcjonalna zewnętrzna	Tylko zewnętrzna	Wewnętrzna + opcjonalna zewnętrzna
Cena ISP PL*	**364,82$**	**262,65$**	**279,30$**	**527,34$**

- Ceny netto - przelicane na PLN po kursie dnia - średni NBP